

Générateur BF 0,02 Hz à 2 MHz avec ampli intégré 20W



Modèle de générateur BF avec Ampli intégré 20W Haut parleur en sortie arrière

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 585,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce générateur de fonction est l'équipement indispensable des laboratoires de physique. Il génère des signaux de 0,02 Hz à 2 MHz en 7 gammes.

Signaux : sinus, carré, triangle, sinus oblique, impulsion, TTL, et CMOS...

Il offre différentes possibilités de réglages: fréquences, symétrie, offset, sortie TTL ou CMOS

Le contrôle de fréquence s'effectue par tension externe sur le connecteur VCF.

Sortie BNC :

- Amplitude 20 Vpp (circuit ouvert), 10 Vpp (en 50 Ohms)
- Atténuateur: -20 dB +/- 1 dB variable
- Impédance: 50 Ohm +/- 5% / 600 Ohm +/- 5% commutable

Compteur interne 150 MHz et externe incorporé 5 LED

Norme CE et IEC 1010 cat II 600 V

Alimentation 230 V AC (+/- 10%), 50-60Hz

Consommation 10 VA

Dimensions 225 x 280 x 90 mm

Poids 2,2 kg

Accessoires fournis :

un cordon d'alimentation, un cordon BNC,
un manuel d'utilisation.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.