Oscilloscope numérique 2 voies - Écran LCD TFT couleur 5"7 (résolution 320 x 240)





Coracterotrojum Sechniques	PHM 02025	PHM 02040
Type d'affichage	Year LD0 TFT rouse # 7 / resource 520 x 240. Regages as unreceive at as sentence.	"Bren LCO "FT course 7" cesculon 450 x 240; Pagages de Lemmante el de contracte"
Afficiage des courbes à réctan	Tome de tape 8 x 12 despons qu'il x 10° carpons pu 3 x 10° carpons 2 despetes - 2 retermines « Fonction hathir « despous competit su bondunes Attiniga é lots d'immération ou viellant se autre réposition » Autor Prévalence"	
Commandee	"Commandes usuelles directes per boutone en face event 6) atème de menus cotte droit de l'écran et sélection à partrice 5 doutons en regard - Commande » Nenus Cff «"	
Bance passante	25.644	40189
Nombre de voles - Impécance	2 idea, masses communes - 1 Mor / 17pf et trig Brienne	
Affichage des traces	Numéro de la voie, Indicateur de référence de masse et hace dans la couleur de la voie	
Tenson d'entres montrera	■ 400 re-o para sensaj	
Consistité verticale	12 calone de 2 mir - 13 vigir - Prácciom de base a 8%	
Temps de montes	< 1896	-6.0%
Facteurs de sondes compenses	1 / 6 / 10 / 100 / 100 / 1000 / 1 000	
Meson de balayage	de 25 metric à 50 entre prode-destinations	de 10 nerdir a 50 erdir, mode depresentati
	ae 100 militar a 501	W. mose timegateur - Scen
Mode Foil	GR 100 WARDLAND AND AND	
Sources / Modes	Crit. Crist. Std. Section / Automotions December Intercoops	
Type	Priors, segant direpution (20ns-10s, video Piu, Sessen, NYSO) Descentivement descess as witners over 1 cmil. Prod of register or 100 ns s. fut.	
Exhantilemage months/m	"Monocoup = 250 table (2 coled), 600 table (une cole) Pagestr = 10 Ge/5"	Noncomp = 600186 t (2 mins), 1 data pre maj Papetti = 25 data
Fessivation verticale	Extra resource vertices 1.4%	
Professiour mémoire	motinaw decaration has a 16k points departs de stockage - non initée - part USB;	Protondeur disologie - non imitée - (ber'utilit)*
Condition die Nohlers	Throws have (furnal propriation at formal x 200 x sompation belown) pour ten signaur. Protons die unifiguedor sompatio de trestument. Protons (die unifiguedor) sompatio de trestument. Protons (operatione) female x 200 x sompation (x 200 x sompation).	
Modes Faftings	"Binarti ciri su vectoure Associa Presidente (14, Ds. Se au rétrait ou son persage partieur de le a 256)"	
Mode XY	0.0	
Analyseur PPT	"PPT" cacuses our "SEA points A hardinges policique, laming, laming, becoment", 4 hardinges policique, laming, laming, becoment",	
Mesures automatiques	Meuros autoratiques 12 meuvos temporaries ou de mineur	
titookage de données	En maintes mans ou our cell USB	
Communication PO	USB Device-pour communication PC	
Almeniation section	University 100-0x0 v / x8-xx0 mg / 80-ix max - porten sector amounts	
Dimensions of masse	** ***********************************	'Omenome (L. e P.xin) : 330 x 111 x 143 mm Name 2,4 ng'
Equipment	"Devicesope numerque Anageau, codan cestaur europeen, 2 consec de tenson commutables apportant et 1/10, codan USB A/B, CO-POII à evo lagraie PO, dinves LVNO et notice de fundammentes".	

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 579,38 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Affichage normal ou persistant

Commandes de face avant traditionnelles (boutons rotatifs)

10 langues sélectionnables par menu (Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand,...)

Vitesse d'échantillonnage maximum jusqu'à 1 Gé/s en monocoup

Vitesse d'échantillonnage maximum jusqu'à 25Gé/s pour les signaux périodiques

Profondeur mémoire d'acquisition maximum 16k points ou 1M points par voie

Sensibilité verticale de 2mV/div. à 10V/div.

32 mesures automatiques simultanées

Mesures par curseurs manuels

· ANALYSEUR FFT « temps réel » Affi chage simultané trace + FFT

- · Communication : USB host et device (PC, Imprimantes Pictbridge, clef USB)
- · Sécurité selon IEC61010-1

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2