

Étuves de séchage à régulation mécanique 23 litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1766,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les atouts de l'étuve de séchage BINDER :

Séchage et stérilisation jusqu'à 300°C.

La convection naturelle rend les processus thermiques plus efficaces.

Séchage rapide et homogène garantis.

La technologie de la chambre de préchauffage APT.line™ à régulation électronique garantit une haute précision des températures et des résultats reproductibles.

Plage de température de 5 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 300 °C.

Réglage numérique de la température, au degré près.

Contrôleur DS équipé d'une minuterie intégrée de 0 à 99,59 h.

Limiteur de température ajustable classe 2 (DIN 12880) équipé d'une alarme visuelle.

Taux de renouvellement de l'air réglable grâce au volet d'aération avant, évacuation par tuyauterie à l'arrière Ø 50 mm.

En option et sur demande : interface RS 422 pour le logiciel de communication APT-COM™ DataControlSystem.

Les appareils sont empilables.

Livrées avec 2 clayettes chromées et certificat de contrôle BINDER

Caractéristiques :

Étuve 23 litres :

Dimensions extérieures : 433 x 492 x 516 mm.

Dimensions intérieures : 222 x 330 x 277 mm.

Volume intérieur : 23 litres.

Masse à vide : 22 kg.

Alimentation : 230 V - 50 Hz.

Puissance nominale : 0,8 kW.

Étuve 53 litres :

Dimensions extérieures : 634 x 617 x 575 mm.

Dimensions intérieures : 400 x 400 x 330 mm.

Volume intérieur : 53 litres.

Masse à vide : 42 kg.

Alimentation : 230 V - 50 Hz.

Puissance nominale : 1,2 kW.

Étuve 115 litres :

Dimensions extérieures : 834 x 702 x 645 mm.

Dimensions intérieures : 600 x 480 x 400 mm.

Volume intérieur : 115 litres.

Masse à vide : 57 kg.

Alimentation : 230 V - 50 Hz.

Puissance nominale : 1,6 kW.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.