# Autolaveur Désinfecteur MIELE - Façade Inox - Poudre + Pompe









**NOUVEAU**

Laveur avec pompe alim. pour eau dém., avec doseur prod. liquides et séchage EcoDry. Performance/charge par ex. 128flacons de laboratoire Flexibles et simples – Supports de charge modulaires et système EasyLoad Confort d’utilisation maximal avec écran couleur tactile M Touch Flex Dispositif de séchage - EcoDry Connectivité par défaut via Wi-Fi Utilisation des ressources - Pompe à vitesse variable

**LIVRÉ SANS PANIERS**

Note : Pas noté
**Prix**
Prix ??TTC : 10832,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

**POINTS FORTS :**
*Séquences tutorielles*
Un expert auto-explicatif
Cela permet de réduire les temps d'arrêt et d'assurer le bon déroulement des processus.

*Commande M Touch Flex*
La référence du confort d'utilisation moderne
Choisir d'une pression du doigt tous les programmes et fonctions de l'appareil en texte clair sur l'écran tactile.

*Éclairage de la cuve*
Éclairage optimal du chargement et déchargement
L'appareil dispose de deux LED dans la partie supérieure de la cuve.

*Une cuve totalement hygiénique*
Soudure en continu
Hygiène parfaite : les nouvelles soudures laser lisses ne laissent aucune chance aux salissures de se déposer.

*Pompe de circulation à vitesse variable*
La pièce maîtresse pour des résultats impeccables
La pression de lavage et la vitesse de la pompe s'adaptent selon la phase de lavage des instruments.

*Adoucisseur d'eau intégré*
Des résultats propres et nets
L'adoucisseur d'eau intégré permet d'obtenir une action nettoyante optimale.

*EcoDry grâce à la fonction brevetée AutoOpen1*
Support de séchage confortable
Séchage plus rapide : À la fin du programme de traitement, la porte de l'appareil s'ouvre automatiquement.

*Contrôle de la pression de rinçage*
La sécurité grâce au contrôle
Pour obtenir des résultats de séchage parfaits, la pression de rinçage est contrôlée.

**Capacité :**
Verrerie à col étroit par charge [nombre] : 64
Tubes à essai par charge [nombre] : 196
Tubes à essai par charge [nombre] : 196
Flacons de laboratoire par charge [nombre] : 128
Pipettes par charge [nombre] : 98

**Performances :**
Pompe de circulation, Qmax en l/min. : 500
Durée minimale de programme en min. : 20
Température de rinçage maximale en °C : 93
Volume utile de la cuve en l : 145
Heures de fonctionnement testées : 15000

**Dimensions et poids :**

Dimension extérieure, hauteur nette en mm : 835
Dimension extérieure, largeur nette en mm 598
Dimension extérieure, profondeur nette en mm : 598
Dimension extérieure, hauteur brute en mm : 920
Dimension extérieure, largeur brute en mm : 670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm : 740
Cuve, hauteur utile en mm : 520
Cuve, largeur utile en mm : 530
Cuve, profondeur du panier supérieur en mm : 474
Cuve, profondeur du panier inférieur en mm : 520
Poids net en kg : 74
Poids brut en kg : 81
Charge au sol maximale en N/m² : 1220

**Programmes :**
- Extra court
- Standard
- Universel
- Intensif
- Anorganica
- Organica
- Agar
- Injecteur+
- Pipettes
- Plastiques
- Huile
- Hygiène 93/10
- Pasteuriser
- Rinçage eau froide
- Rinçage eau déminéralisée

Normes, labels et marquages :
Sigle VDE (sécurité électrique)
Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21
EN 61010-1
EN 61010-2-040
Directive RoHS 2011/65/UE

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.